

## Assortiment de raccords rapides de conduites de

Jeu de six raccords rapides de conduites de carburant droits et angulaires de tailles différentes et trois raccords de conduites droits permettant des raccordements serrés sur une plage de diamètres internes de conduites de carburant allant de 8 mm. Le coude à 90° facilite la fixation dans des espaces restreints. Les raccords rapides sont conçus pour l'industrie automobile pour le transfert de carburant, d'huile et d'air et les systèmes de refroidissement par eau. Le raccord autoverrouillable permet un branchement et débranchement rapides et faciles, et sa grande tolérance en matière de température de fonctionnement lui permet de résister à des températures extrêmes qui pourraient autrement causer des fissures et des fuites. Pour faciliter l'installation de la conduite de carburant en plastique dur dans les raccords, utiliser l'outil d'insertion de raccords de conduites Laser Tools, référence 6933.



### Additional Information

- Raccords rapides droits et à 90° et raccord de conduite droit, tailles : 7,89 x 8 mm, 9,49 x 8 mm, 9,89 x 8 mm.
- Pression de service constante : 5 bar (72psi) ; pression max. : 7 bar (101psi). Température de fonctionnement : -40 °C à 120 °C.
- Corps en nylon PA12 ; joint torique en FKM (viton). Conforme aux normes SAE J2044-2009.
- Languette grise pour identification du carburant (remarque : les raccords spécifiques AdBlue® ont des languettes rouges).
- Paquets d'appoint disponibles (3 pièces). Pour des raccords rapides angulaires, voir les références Connect 37211 (7,89 x 8 mm), 37208 (9,49 x 8 mm), 37209 (9,89 x 8 mm) : pour des raccords rapides droits, références 37213 (7,89 x 8mm), 37215 (9,49 x 8 mm), 37214 (9,89 x 8 mm) ; pour des raccords de conduites droits, références 37201 (7,89 x 8 mm), 37202 (9,49 x 8 mm), 37203 (9,89 x 8 mm)

<http://product/34029>

Video available: [https://youtu.be/iazE6S1R\\_-k](https://youtu.be/iazE6S1R_-k)



## Related Tools



**Pipe Connector Insertion Tool | 6933**



**Scarab Quick Connector Disconnect Tool | 7826**