

Assortiment de raccords rapides de conduites de

Jeu de cinq raccords rapides de conduites de carburant angulaires de tailles différentes permettant des raccordements serrés sur une plage de diamètres internes de conduites de carburant allant de 6 à 10 mm. L'angle de 90° assure une fixation plus facile dans des espaces restreints. Les raccords rapides sont conçus pour l'industrie automobile pour des systèmes de refroidissement par eau ou le transfert de carburant, d'huile et d'air. Le raccord autoverrouillable permet un branchement et débranchement rapides et faciles, et sa grande tolérance en matière de température de fonctionnement lui permet de résister à des températures extrêmes qui pourraient autrement causer des fissures et des fuites.



Additional Information

- Raccords à 90°, tailles : 6,3 x 6 mm, 7,89 x 8 mm, 9,49 x 8 mm, 9,89 x 8 mm et 11,8 x 10 mm.
- Pression de service constante de raccord : 5 bar (72psi) ; pression max. : 7 bar (101psi). Température de fonctionnement : -40 °C à 120 °C.
- Corps en nylon PA12 ; joint torique en FKM (viton). Conforme aux normes SAE J2044-2009.
- Languette grise pour identification du carburant (remarque : les raccords spécifiques AdBlue® ont des languettes rouges).
- Paquets d'appoint disponibles (3 pièces), voir références 37207 (6,3 x 6 mm), 37211 (7,89 x 8 mm), 37208 (9,49 x 8 mm), 37209 (9,89 x 8mm) et 37210 (11,8 x 10 mm).

<http://product/34030>

Video available: https://youtu.be/iazE6S1R_-k



Related Tools



Pipe Connector Insertion Tool | 6933



Scarab Quick Connector Disconnect Tool | 7826