

Assortiment de raccords de conduites de carburant

Jeu complet de cinq tailles de raccords de conduites de carburant courants et deux raccords à double extrémité. Ces raccords simples offrent une solution de réparation économique pour les raccords de conduites de carburant endommagés. Afin de faciliter l'installation de la conduite de carburant en plastique dur dans les raccords, utiliser l'outil d'insertion de raccords de conduites Laser Tools, référence 6933.



Additional Information

- Raccords de conduites mâles droits (5 de chaque), tailles : 6,3 x 6 mm, 7,89 x 8 mm, 9,49 x 8 mm, 9,89 x 8 mm et 11,8 x 10 mm.
- Raccords de conduites de carburant à double extrémité (5 de chaque), tailles (nylon - caoutchouc) : 8 - 7,5 mm, 6 - 7,5 mm.
- Pression de service constante de raccord : 5 bar (72psi) ; pression max. : 7 bar (101psi). Température de fonctionnement : -30 °C à 120 °C.
- Corps en nylon PA12. Conforme aux normes SAE J2004-2009.
- Paquets d'appoint disponibles (5 pièces), voir références 37200 (6,3 x 6 mm), 37201 (7,89 x 8 mm), 37202 (9,49 x 8 mm), 37203 (9,89 x 8 mm), 37204 (11,8 x 10 mm), 37205 (6 - 7,5 mm), 37206 (8 - 7,5 mm).

<http://product/34032>

Video available: https://youtu.be/iazE6S1R_-k

