

Kit de raccords et de conduites de carburant

Kit exhaustif de raccords et conduites de carburant, conçu pour permettre le remplacement ou la réparation de la plupart des tailles courantes de conduites et raccords de carburant en plastique dur présents sur les véhicules modernes. Le kit permet au technicien d'exécuter une réparation efficace et professionnelle qui est en ligne avec le produit d'origine. Le kit contient des raccords mâles et femelles, droits et angulaires, ainsi que des longueurs de conduites en plastique pertinents. Des longueurs de flexibles de carburant en caoutchouc spécialement sélectionnés, des coupe-tubes, des raccords et des clips à oreilles doubles sont également inclus. Pour faciliter l'installation de la conduite de carburant en plastique dur dans les raccords, utiliser l'outil d'insertion de raccords de conduites Laser Tools, référence 6933 (disponible séparément). Toutes les pièces de ce kit sont disponibles séparément.



Additional Information

- Dix raccords rapides pour conduites de carburant droits et à 90° de différentes tailles pour diamètres internes de 6, 8 et 10 mm (tuyau en nylon) ; 7,5 et 12 mm (tuyau en caoutchouc).
- Cinq raccords rapides pour tuyaux en plastique mâles droits de différentes tailles pour diamètres internes de 6, 8 et 5 mm (tuyau en nylon) ; 7,5 et 12 mm (tuyau en caoutchouc). Deux raccords de conduite de carburant à double extrémité pour tuyaux en nylon de 6 ou 8 mm et tuyaux en caoutchouc de 7,5 mm.
- Pression de service constante de raccord : 5 bar (72psi) ; pression max. : 7 bar (101psi). Température de fonctionnement : -40 °C à 120 °C. Toujours lubrifier le raccord avec de la vaseline ou un produit similaire pour faciliter l'assemblage.
- Trois tailles de tuyau en nylon en trois diamètres internes : 6, 8 et 10mm x 340 mm de long. Deux tailles de tuyau en caoutchouc en deux diamètres internes : 7,5 et 12 mm x 200 mm de long. Deux tailles de colliers à sertir à oreilles doubles pour tuyaux en caoutchouc, dans les diamètres suivants : 15-18 mm et 17-20 mm.
- Coupe-tube en acier inoxydable à utiliser pour des tuyaux en caoutchouc souples d'un diamètre allant jusqu'à 35 mm.

<http://product/37011>

Video available: https://youtu.be/iazE6S1R_-k



Related Tools



Pipe Connector Insertion Tool | 6933



Diesel Fuel Line Blank Set 12pc | 7098



Button Connector Pliers with Flexible Cable | 7407



Hose Clamp Plier Set - Interchangeable | 7408



Pneumatic Diesel Bleeding Kit | 7174



Hose Clip Pliers - for Single/Double Ear Clips | 8261