

## Assortiment de cosses non isolées pour Ford - 700

Une gamme complète de cosses mâles et femelles non isolées pour les connecteurs électriques de capteurs Ford. La sélection de cosses couvre une gamme de connecteurs, y compris pour les capteurs d'oxygène, les capteurs ABS, la bobine d'allumage, le débit d'air, l'injecteur de carburant et les capteurs de position du papillon des gaz - un assortiment idéal pour tout ingénieur électricien automobile travaillant sur les réparations de capteurs ou de faisceaux. Toutes les cosses et tous les joints associés sont disponibles dans des paquets d'appoint individuels, et des kits complets de connecteurs de capteurs sont également disponibles.



### Additional Information

- 1 cosse mâle utilisée dans : connecteurs pour capteur d'oxygène à 4 broches (OEM E6DB-14A666-AA, 1U2Z-14S411-KA, 3U2Z-14S411-HSB), connecteurs pour capteur ABS à 2 broches (OEM 1U2Z-14S411-BSB), connecteurs pour capteur de débit d'air à 8 broches (OEM 1U2Z-14S411-AKB).
- 8 types de cosses femelles utilisées dans : connecteurs pour capteur d'oxygène à 4 broches (OEM 1U2Z-14S411-LA, 5C5Z-9F472-AA, 1U2Z-14S411-ZA), connecteurs pour capteur ABS à 2 broches (OEM 3U2Z-14S411-SVB), connecteurs pour capteur de débit d'air à 8 broches (OEM 1U2Z-14S411-AHC), connecteurs pour capteur de feux de brouillard à 2 broches (OEM 8U2Z-14S411-GA), connecteurs pour capteur de position du papillon des gaz et commutateur de pression d'huile à 3 broches (OEM 12078090).
- Connecteurs à 6 broches pour feux de stationnement (OEM 3U2Z-14S411-FEAB), connecteurs à 2 broches pour bobine d'allumage (OEM 3U2Z-14S411-SMA), connecteurs à 2 broches pour ventilateur de chauffage et de refroidissement du radiateur (OEM 1U2Z-14S411-CA), connecteurs à 4 broches pour injecteur de carburant, connecteurs à 6 broches pour capteur de position du papillon des gaz (OEM 1-1419168-1).
- Une gamme complète de connecteurs pour capteurs, de paquets d'appoint de cosses et de joints étanches associés est disponible auprès de Connect.
- Pour obtenir une étanchéité parfaite sur ces cosses et joints des séries 1.5 et 3.5, veuillez utiliser la pince à sertir à cliquet Laser, référence 7642, dont les mâchoires sont spécialement conçues pour un sertissage professionnel. \*Remarque : toutes les références OEM sont équivalentes à l'équipement d'origine.

<http://product/37686>

Replacement Part No. 37488

**ASSOCIATED PRODUCTS**



37444 4-pin Oxygen Sensor Connector



ALSO USED WITH SENSOR PART NOS:  
37445  
37446  
37450  
37468

Replacement Part No. 37489

**ASSOCIATED PRODUCTS**



37447 4-pin Oxygen Sensor Connector



ALSO USED WITH SENSOR PART NOS:  
37448  
37449  
37451  
37469



Replacement Part No. 37490

**ASSOCIATED PRODUCTS**



37455 2-pin Fog Lamp Sensor Connector



37491 Weather Seal



Replacement Part No. 37492

**ASSOCIATED PRODUCTS**



37456 3-pin Throttle Position Sensor & Oil Pressure Switch Connector



Replacement Part No. 37493

**ASSOCIATED PRODUCTS**



37457 6-pin Parking Lamp Connector



Replacement Part No. 37494

**ASSOCIATED PRODUCTS**



37459 2-pin Ignition Coil Connector



37360 Weather Seal

